



Pro Audio 80 SW

Pro Audio sarjaan kuuluva matalien taajuuksien subwoofer kaiutin, jossa on RCA signaalitulojen lisäksi myös korkeatason kaiutinliitennät.

Subwooferin signaalilähtöjen alin taajuus on erikseen säädettävissä, joka helpottaa yksikköön liitettyjen kaiuttimien yhteensovittamista.

Kaiutin on suunniteltu toimimaan kaikkien Pro Audio ja vastaavien Classic ja Pro Studio kaiutinmallien kanssa saumattomasti.

Soveltuvuus:
kotistudiot
musiikinkuuntelu
kotiteatterin monikanavasovellukset

Pro Audio 80 SW

bass driver	220 mm
sensitivity	0,7V +/-10 dB
maximum acoustic output short term RMS @ 1m	121 dB SPL
frequency response	20-150 Hz +/- 6 dB
high cut frequency	50-150 Hz (adjustable)
low cut, line out frequency	50-150 Hz (adjustable)
phase	0/180, bypass
amplifier	200W RMS
gain adjustment	+/- 10 dB
magnetic shielding	no
overload protection	yes
radio frequency shielding	optional
auto stand-by	yes
stand-by latency	~3 min OFF, instant ON
signal input high-level	2 (speaker)
signal input line-level	2 RCA
signal output high-level	2 (speaker)
signal output line-level	2 RCA
power inlet	230V AC
power cord	included
weight	10,6 kg
cabinet	13 l, bandpass
dimensions (WxHxD)	278x278x278 mm
rubber feet	included
black	MDF
white	MDF
silver	MDF
birch	massive birch
cherry	stained massive birch
custom colors	on request
warranty	24 months *

* Profel Oy myöntää kaikille tuotteelleen ostohetkestä lasketun kahden vuoden takuun. Takuu koskee kaiutinelementit ja kotelon osia valmistusvirheiden ja materiaalivikojen osalta. Lisäksi aktiivikautinmallien elektroniikkaosille myönnetään rajattua elinikäistä takuuta.